



**hopper +
ostermeier gmbh**

**Baumaschinen, Service
Baugeräte, Mietpark**

**Dein
MULTI** talent.

Beim **hopper**. Eh klar.

www.hopper-ostermeier.de



MULTI¹ONE[®]

Kompakte Multifunktionslader von MultiOne – ideale Arbeitspartner für den ganzen Arbeitstag.

MultiOne-Lader haben eine Hubkraft von 250 kg bis zu max. 2.620 kg und erreichen eine maximale Hubhöhe von 3,70 m.

Das **MultiOne**-Programm bietet **15 Ladermodelle (Benzin/Diesel/Elektro)** und **mehr als 200 Anbaugeräte**. Sie sind ideale Arbeitsgeräte für folgende Branchen:

- **Garten- und Landschaftsbau**
 - **Bauwirtschaft – Hoch-/Tiefbau**
 - **Land- und Forstwirtschaft**
- **Pferdewirtschaft**
 - **Grundstückspflege & Unterhalt**
 - **Städte und Kommunen**
- **Industrieeinsätze**
 - **Do-it-Yourself**
 - **uvm.**

Kontakt zu unseren Spezialisten – Sprechen Sie mit uns!

Robert Essendorfer

Tel. +49 8104/629 59-23

E-Mail: r.essendorfer@hopper-ostermeier.de

MultiOne Serie 5: 5.3 K iD

Leistungsdaten:

- **Gesamthöhe** (je nach Bereifung): 1.960 – 2.010 mm
- **Gesamtbreite** (je nach Bereifung): 980 – 1.200 mm
- **Motor**: Kubota D1305, 3 Zylinder – 1261 cm³
- **Leistung / Drehmoment**: 18,4 kW – 25 PS / 85 Nm bei 1.700 U/min
- **Kraftstoff**: Diesel
- **Fahrantrieb**: hydrostatisch
- **Höchstgeschwindigkeit**: 12,5 km/h
- **Zusatzhydraulik**: 60 l/min
- **Hubhöhe**: 2,75 m
- **Hubkraft** (max.): 1.030 kg
- **Ausbrechkraft / 50 cm**: 800 kg
- **Schubkraft**: 900 kgf
- **durchschnittlicher Bodendruck** (Standardbereifung): 854 kg/m²
- **Wendekreis**: innen/außen 800/2.000 mm
- **Gewicht**: ab 1.070 kg
- Multi-Connector
- ROPS-FOPS Stufe I
- LCD-Display mit programmierten Wartungsintervallen
- direkter Allradantrieb
- 2 Arbeitsscheinwerfer

- ergonomischer, beheizbarer Sitz, verstellbar und gefedert, mit Armlehnen und Sicherheitsgurt
- mechanische Feststellbremse
- hocheffiziente Radnabenmotoren

MAX. HUBKRAFT	LEISTUNG	GESCHWINDIGKEIT	ZUSATZHYDRAULIK	HUBHÖHE
1.030 kg	25 PS 18,4 kW	12,5 km/h	60 l/min	2,75 m



ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE

Serienausstattung:

- Kubota D1305, 3 Zyl., Dieselmotor, 1.261 cm³, wassergekühlt, elektrischer Anlasser
- erfüllt Abgasnormen Stage V und Tier 4 Final
- Hi-Flow System
- ACI mit Multifunktions-Joystick (22 Funktionen)
- unzerbrechliche Maschinenverkleidung
- **Doppel-H-Hubarm** mit Teleskophubarm und Parallelführung
- Hydraulikölkühler
- hydraulisch vorgesteuerte Verstellpumpe
- Allradantrieb mit Dynamic Block System – DBS



MultiOne Serie 8: 8.4 TurboS

Leistungsdaten:

- **Gesamthöhe** (je nach Bereifung): 2.020 – 2.040 mm
- **Gesamtbreite** (je nach Bereifung): 1.170 – 1.280 mm
- **Motor:** Rehlko / Kohler KSD 1403 TCA 3 Zylinder – 1.391 cm³
- **Emissionsstandard:** Stage V und Tier 4 Final
- **Leistung / Drehmoment:** 18.4 kW – 25 PS / 120 Nm bei 1.400 U/min
- **Kraftstoff:** Diesel
- **Fahrantrieb:** hydrostatisch mit OneDrive-System
- **Höchstgeschwindigkeit:** 12,5 – 25 km/h
- **Zusatzhydraulik:** 74 l/min
- **Hubhöhe:** 2,98 m
- **Hubkraft** (max.): 1.470 kg
- **Ausbrechkraft / 50 cm:** 1.700 kg
- **Schubkraft:** 2.050 kgf
- **durchschnittlicher Bodendruck** mit Standardbereifung: 1.025 kg/m²
- **Wendekreis:** innen/außen 825/2.090 mm
- **Gewicht:** ab 1.680 kg

Serienausstattung:

- OneDrive System: DBS Dynamic Block System, Tempomat, Anti-Spinning-Ventil
- ACI mit Multifunktions-Joystick (22 Funktionen)
- unzerbrechliche Maschinenverkleidung



- 2-Fahrstufensystem
- hydraulisch vorgesteuerte Verstellpumpe
- Hi-Flow System
- Lamellenfeststellbremse
- integrierte Kontergewichte
- **Doppel-H-Hubarm** mit Teleskophubarm und Parallelführung
- hocheffiziente Radialkolben und Schwerlast-Radnabenmotoren
- direkter Allradantrieb
- Hydraulikölkühler
- Multi-Connector
- ROPS-FOPS Stufe I
- LCD-Display mit programmierten Wartungsintervallen
- 2 Arbeitsscheinwerfer
- ergonomischer, beheizbarer, verstellbar und gefedert, mit Armlehnen und Sicherheitsgurt
- ETC – Electronic Throttle Control

MAX. HUBKRAFT	LEISTUNG	GESCHWINDIGKEIT	ZUSATZHYDRAULIK	HUBHÖHE
1.470 kg	25 PS 18.4 kW	25 km/h	74 l/min	2,98 m



ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE

CRUISE
CONTROL

MultiOne Serie 11: 11.9 K TurboS

Leistungsdaten:

- **Gesamthöhe** (je nach Bereifung): 2.195 – 2.240 mm
- **Gesamtbreite:** 1.500 mm
- **Motor:** Rehlko / Kohler KDI 2504 TCR – 4 Zylinder 2.482 cm³ – Turbo Common Rail Dieselmotor
- **Emissionsstandard:** Stage V
- **Leistung / Drehmoment:** 55.4 kW – 75 PS / 300 Nm bei 1.500 U/min
- **Kraftstoff:** Diesel
- **Fahrantrieb:** hydrostatisch mit OneDrive-System
- **Höchstgeschwindigkeit:** 15 – 30 km/h

- **Zusatzhydraulik:** 95 l/min
- **Hubhöhe:** 3,70 m
- **Hubkraft** (max.): 2.620 kg
- **Ausbrechkraft / 50 cm:** 3.150 kg
- **Schubkraft:** 3.250 kgf
- **durchschnittlicher Bodendruck** (Standardbereifung): 964 kg/m²
- **Wendekreis:** innen/außen: 1.135/2.635 mm
- **Gewicht:** ab 2.400 kg

Serienausstattung:

- Motor wassergekühlt, Injektion elektrischer Anlasser
- Dieselpartikelfilter

- OneDrive System: Allradantrieb mit DBS Dynamic Block System, Tempomat und Anti-Spinning-Ventil
- ETC – Elektronische Drosselsteuerung
- ACI mit Multifunktions-Joystick (22 Funktionen)
- unzerbrechliche Maschinenverkleidung
- 2-Fahrstufensystem
- Hi-Flow System
- hydraulisch vorgesteuerte Verstellpumpe
- Lamellenfeststellbremse
- **Doppel-H-Hubarm** mit Teleskophubarm und Parallelführung
- hocheffiziente Radialkolben und Schwerlast-Radnabenmotoren
- Direkter Allradantrieb
- Hydraulikölkühler
- Multi-Connector
- ROPS-FOPS Stufe I
- LCD-Display mit programmierten Wartungsintervallen
- 2 Arbeitsscheinwerfer
- ergonomischer, beheizbarer Schwingsitz, verstellbar, mit Armlehnen und Sicherheitsgurt



MAX. HUBKRAFT	LEISTUNG	GESCHWINDIGKEIT	ZUSATZHYDRAULIK	HUBHÖHE
2.620 kg	75 PS 55.4 kW	30 km/h	95 l/min	3,70 m

ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE

CRUISE
CONTROL



MAX.
HUBKAPAZITÄT-



890 kg

KAPAZITÄT
DER BATTERIE



10,8 - 14,6 kWh

GESCHWINDIGKEIT



12 km/h

ZUSATZHYDRAULIK



35 l/min

HUBHÖHE



2,75 m

GEWICHT



1020 kg

ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE

Li ION
BATTERY

MultiOne Serie EZ: EZ 5

Der **elektrische Lader** Multi-One EZ5 ist für leichte Arbeiten auf kleinem Raum. Mit einer Breite von nur einem Meter und einem Gewicht von einer Tonne ist er leicht zu manövrieren und eignet sich gut für den Einsatz in engen oder beengten Bereichen. Er ist eine ausgezeichnete Wahl für Aufgaben, die Agilität und Präzision erfordern. Der LiFePo-Akku ist bekannt für seine Haltbarkeit.

keit, hohe Energiedichte und lange Lebensdauer, was ihn zu einer zuverlässigen und effizienten Stromquelle für die Maschine macht.

Highlights:

- zwei separate Elektromotoren
- Lithium-Ionen-Akku (LiFePO₄)
- integriertes intelligentes Ladegerät
- unzerbrechliche Maschinenverkleidung
- **Doppel-H-Hubarm** mit Teleskop-Hubarm und Parallelführung
- direkter Allradantrieb
- hocheffiziente Radmotoren
- ergonomischer Sitz, verstellbar und gefedert

Leistungsdaten:

Gesamthöhe (je nach Bereifung): 1.960 – 2.010 mm

Gesamtbreite (je nach Bereifung): 980 – 1.200 mm

Batteriekapazität: 10,8 kWh/14,6 kWh

Fahrantrieb: hydrostatisch

Höchstgeschwindigkeit: 12 km/h

Zusatzhydraulik: 35 l/min

Hubhöhe: 2,75 m

Kipplast (max.): 1.110 kg

maximale Hubkraft: 890 kg

Ausbrechkraft / 50 cm: 800 kg

Schubkraft: 900 cm

durchschnittlicher Bodendruck (Standardbereifung): 814 kg/m²

Gewicht: ab 1.020 kg

100%
ELECTRIC

Anbaugeräte:

MultiOne bietet mehr als 200 innovative, leistungsstarke Anbaugeräte, die Sie weit über die einfache Schaufelarbeit hinausbringen.



4-in-1-Schaufel



Allround-Greifer



Baggerarm mit Tiefloeffel



Beton-Zwangsmischer



Kehrmaschine



Solarpanel-Reiniger



Schneepflug



Arbeitsbühne



Schlegelmulcher



Tornado-Mähwerk
mit Aufnahme



Umkehrfräse



Weitere MultiOne-Anbaugeräte