

Technische Informationen – Raumelemente

Raumelemente Standardgrößen		10'	13'	15' / 16'	20'	
Abmessungen	Außen (L/B/H) in mm	2.989 x 2.438 x 2.591	4.000 x 2.438 x 2.591	4.550/4.885 x 2.438 x 2.591	6.058 x 2.438 x 2.591	
	Innen (L/B/H) in mm	2.829 x 2.278 x 2.300	3.840 x 2.278 x 2.300	4.390/4.725x 2.278 x 2.300	5.898 x 2.278 x 2.300	
Gewicht ca.		1.200 kg	1.350 kg	1.500 kg / 1.600 kg	RIH 2.300 mm 1.750 kg RIH 2.500 mm 1.800 kg	
BAUBESCHREIBUNG – Stand 01 2019						
Grundrahmen		3 mm Stahlprofil, verschweißte Verbindung, ISO Containerecken 8 mm, Manipulation mit Stapler oder Kran, Farbe RAL 9002 – Konstruktion gemäß EN 1090-2:2011				
Boden		Mineralwolle 100 mm, Siebdruckplatte 21 mm oder zementgebundene Spanplatte 20 mm, Kunststoff Bodenbelag 1,5 mm, Bodenbelastbarkeit 2,5 kN/m ² , u-Wert: 0,39 W/m ² K Staplertaschen Abstand Mitte-Mitte 1.200 mm bzw. nach Wahl. 20' Container Abstand Mitte-Mitte 2.050 mm				
Dach		PU Paneele 30 mm Blech/Blech, RAL 9002, zusätzliche Isolierung Mineralwolle 100 mm, Stahlblech 0,55 mm verzinkt und beschichtet, Doppelfalz über gesamte Länge. Dachbelastbarkeit 1,15 kN/m ² , u-Wert: 0,29 W/m ² K				
Wände		PU Paneele 50 mm, Blech/Blech niedrig profiliert/glatt, Farbe Innen und Außen RAL 9002 grauweiß, u-Wert: 0,41 W/m ² K				
Tür		MZ Tür Fabrikat Hörmann, einflügelige Stahltür, isoliert, links oder rechts angeschlagen, komplette Schlossgarnitur mit Zylinderschloss inklusive 3 Schlüssel, B/H 875 x 2.000 mm				
Fenster		Kunststofffenster mit Einhand Dreh-/Kippbeschlag, Isolierverglasung mit absperzbaren Außenrollladen, Abmessungen B/H 900 x 1.335 mm, Parabethöhe 900 mm				
Elektroinstallation gemäß CEE und VDE 100 Norm UP ausgeführt		1	1	2	2	
		1 Zu- u. Abgang AP mit CEE Anschluss, 380 V/ 32 A / 5-polig, 1 Verteilerkasten mit FI Sicherungsautomaten 13A/16A, 1 Lichtschalter, 2 Erdungsleiter				
		Doppellichtbalken mit Abdeckwanne inkl. LED Leuchtstoffröhren 2 x 18 W				
		1	1	2	2	
		UP-Doppelschukosteckdosen				
		1	1	1	1	1
Optionen		E-Konvektor Marke Stiebel CNS 200 Trend 2.0 kW inkl. Thermostatsteuerung mit separater Steckdose				
		1	1	1	1	
Rauminnenhöhe 2.500 mm / Sonderbreite		•	•	•	•	
RAL Farben ohne Aufpreis		RAL 9010 reinweiß, RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau				
Windfang			•	•	•	
Fensterklimagerät 2,6 kW		•	•	•	•	
Sanitärinstallation		•	•	•	•	