



LC15-0000000021

Bodenart	Beschichtete Schichtholzplatten 20 mm stark
Containerfarbe	RAL 5010 Enzianblau
Stapleraschenabstand mittig	950 mm längsseitig
<i>Doppelflügeltür</i>	
Einbruchsicherung	Inkl. Einbruchsicherung

Mit verzinkten Verriegelungsstangen

Ladevolumen: 18,94 m<sup>3</sup>

Höchst zulässige Nutzlast: 5000 kg

Kathodische Tauchlackierung (Farbton grau) mit Durchschnittsschichtstärke 20µm (mind. 15µm).

Hochwertige Pulverbeschichtung auf Polyesterbasis (Fassaden- Qualität) mit Durchschnittsschichtstärke 70 µm (mind. 60µm)

Hohe Korrosions- und UV-Beständigkeit

Die Stapelung der Container darf unter Berücksichtigung der Aufbauhinweise und der max. Nutzlasten maximal 3-hoch erfolgen.

Handling mit Kran und Stapler

Gewicht	915,000 KG
Außenabmessungen	4550 x 2200 x 2260 mm

Sonstige Ausführungen und Hinweise gemäß unserer technischen Beschreibung, welche wir Ihnen auf Wunsch gerne übersenden.